GRAISSE EP WATER PROOF

2045

GRAISSE NOUVELLE GENERATION MULTIFONCTIONS HAUTES PERFORMANCES PROTEGE CONTRE LA CORROSION

FABRICATION FRANÇAISE

NANO® LUBRICANT

AVANTAGES

Graisse sur savon de calcium qui couvre la lubrification des matériels les plus divers, même dans des conditions spéciales d'ambiance très difficiles, de vitesse faible et très élevées, notamment dans des conditions sévères de climat et d'humidité.
Sa stabilité exceptionnelle au travail, ses propriétés anti-usure renforcées, son excellente tenue à l'oxydation et aux températures élevées permettent d'espacer de 5 fois les cadences de graissage.

- Parfaite adhérence aux surfaces métalliques.
- Insolubilité totale à l'eau et à la vapeur.
- Très résistante aux brouillards salins.
- Tenue au cisaillement même après de longs mois de fonctionnement.
- Annule le faux effet Brinell.

DEFINITION

Graisse filante et adhérente à hautes performances et longue durée issue des nouvelles technologies sur les nanoparticules et notamment les NANOLUBRICANT®.
Graisse spécialement formulée pour les ambiances marines, très humides ou immergées.

DOMAINES D'APPLICATIONS

Cette graisse procure un effet immédiat et visible sous forte charge.
Convient plus particulièrement :
- comme graisse multifonction pour les paliers et roulements sous forte charge et à des vitesses de 500 à 8000 tours/minute.
- pour des températures de -30 à 130°C.
- pour toute lubrification à la graisse dans des contraintes difficiles (glissement et frottement).

Pour les industries du pétrole, zones portuaires, des éoliennes, l'agriculture, les travaux publiques, papeteries, construction navale, automobile, aéronautique, armement…

CARACTERISTIQUES

Couleur :	noire
Grade NLGI :	2
Point de goutte :	160°C
Densité :	0,875
Test de soudure Shell 4 billes (ASTM D 2596) :	800 kg
Nature des charges :	NANOLUBRICANT®
Timken O.K Load : (ASTM D 2509) :	45 lb
Corrosion Emcor : (NFT 60-135) :	0/0
Durée de vie à 10.000 t/mn à 150°C :	>3000 h
Facteur DN :	500 000

ORAPI ® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI ® n'assume aucune responsabilité quant : à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI ® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI ® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.

ORAPI GROUP
225 allée des Cèdres – Parc Industriel de la Plaine de l'Ain
01150 SAINT VULBAS – France
Tél. : +33 (0)4 74 40 20 00 – Fax : +33 (0)4 74 40 20 21
www.orapi-process.com

2045

GRAISSE EP WATER PROOF

GRAISSE NOUVELLE GENERATION
MULTIFONCTIONS HAUTES PERFORMANCES
PROTEGE CONTRE LA CORROSION

FABRICATION FRANÇAISE

MODE D'EMPLOI

Bien nettoyer les pièces puis appliquer la graisse normalement.

STOCKAGE

Stocker à température ambiante à l'abri de l'eau, de l'humidité et de toute source d'ignition.

EMBALLAGE

Cartouche 400 g standard	réf. 32045C4S
Boite 1 kg	réf. 32045B7
Tonnelet 50 kg	réf. 32045O4

FT2035 / Indice 10 – 23/05/2018

ORAPI ® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI ® n'assume aucune responsabilité quant : à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI ® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI ® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.

225 allée des Cèdres – Parc Industriel de la Plaine de l'Ain
01150 SAINT VULBAS – France
Tél. : +33 (0)4 74 40 20 00 – Fax : +33 (0)4 74 40 20 21
www.orapi-process.com