

3000 GAMME CODEROUIL

LAQUES ANTIROUILLES PROFESSIONNELLES
GRAND POUVOIR COUVRANT – TRÈS RÉSISTANTE

AVANTAGES



- Haut pouvoir couvrant et excellente brillance.
- Bon maintien de la couleur et de la brillance dans le temps.
- Excellente résistance aux intempéries.
- Grande adhérence sur tous supports (métal, plastiques, bois, ...)
- Application très facile, apporte un gain de temps : absence de sous couches et de préparation.
- Effet inhibiteur de corrosion.
- Le film demeure souple afin de suivre les contractions du support selon les saisons et les températures.
- Ne contient ni plomb, ni chromates.

Normalisation des couleurs :

JAUNE RAL 1004 : conforme GAZ

BLEU RAL 5012 : conforme AIR

DEFINITION

CODEROUIL est une laque anti-rouille brillante à séchage rapide.

CODEROUIL possède une résistance élevée en extérieur et une excellente adhérence sur une grande variété de surfaces.

MODE D'EMPLOI

Pas de préparation particulière requise. Pour une meilleure application, décaper les anciennes peintures avec DECAPAINT 6642. La surface à peindre doit être propre et sèche.

En aérosol : agiter énergiquement l'aérosol pendant une minute. Pulvériser de manière uniforme sur le matériel à température ambiante, à une distance de 25/30 cm et en couches croisées. Une fois l'opération terminée, purger tête en bas.

Au pinceau, à la brosse et au rouleau : sans dilution, prêt à l'emploi.







Si la peinture s'est épaissie, utiliser le ORAPI 564 comme diluant.

Au pistolet pneumatique ou électronique : dilution avec ORAPI 564.

CARACTERISTIQUES

Viscosité :	16 - 18 secondes. (Coupe Ford N°4, 20°C)
Rendement :	2 m ² /aérosol 9 à 12 m ² /kg en vrac
Temps de séchage à 20°C (aérosol) :	superficiel = 5 minutes total = 15 minutes
Temps de séchage à 20°C (boîte 1 kg) :	superficiel = 1 heure total = 8 heures
Résistance de la température :	jusqu'à 100°C
Tenue brouillard salin :	> 300 heures

COULEURS

	BLANC 9010
	ROUGE 3020
	JAUNE 1004
	GRIS 7042
	BLEU 5017
	NOIR 9017

ORAPI® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI® n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.

3000 GAMME CODEROUIL

LAQUES ANTIROUILLES PROFESSIONNELLES
GRAND POUVOIR COUVRANT – TRÈS RESISTANTE

DOMAINE D'APPLICATIONS







Les peintures proposées par ORAPI, produits de haute technologie, vous donnent la possibilité de protéger vos matériels et vos machines. Elles sont conçues pour vous faire économiser temps et argent, en limitant les coûts de main d'œuvre. Les peintures ORAPI assurent la meilleure des protections en quelques minutes. Elles sont indiquées pour un usage en intérieur et en extérieur.

CODEROUIL permet de peindre directement sur le métal rouillé. Toutefois, l'application sur un support sain est conseillée pour obtenir un état de surface parfait. La rouille peut être traitée avec BLOC'ROUILLE 954.

CODEROUIL s'utilise sur toutes les surfaces soumises à oxydation : charpentes métalliques, citernes, canalisations, engins mobiles, machines-outils, portes et portails, véhicules, agriculture, ...

CODEROUIL est également recommandée pour protéger et décorer tout type de surfaces telles que le bois, le carton, la pierre, la céramique et de nombreux types de plastique. Idéale pour l'industrie, le bricolage, l'automobile, la plomberie...

EMBALLAGES

Couleur	RAL	Aérosol 520 ml x6	Boîte 1 kg x6
	9010	300001	300002
	3020	-	300005
	1004	-	300008
	5017	-	300017
	7042	-	300023
	9017	300025	300026

FT3000 / Indice 10 – 29/03/2018

ORAPI® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI® n'assume aucune responsabilité quant à : à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.