

477 COLLE SPRAY

COLLE UNIVERSELLE EN AEROSOL
TRANSPARENTTE ET REPOSITIONNABLE
CAOUTCHOUC SBR SOLVANTE



AVANTAGES

- Facile d'emploi. Repositionnable. Idéal pour le collage des grandes surfaces.
- Très résistant après séchage complet de la colle.
- L'aérosol est muni d'une buse « COSMOS » ce qui le rend plus facile d'utilisation, de plus cette buse permet à l'utilisateur de ne pas se souiller le doigt avec le jet de colle.
- Economique : Jusqu'à 7 m² de collage avec un seul aérosol.
- Adhésion immédiate.

DEFINITION

Adhésif SBR en aérosol pour tous les collages d'éléments "légers" que l'on souhaite déplacer ou retirer facilement. Colle de type 'post-it'

MODE D'EMPLOI

Prêt à l'emploi. Agiter l'aérosol avant chaque utilisation. Appliquer l'adhésif sur des pièces propres et sèches. Nettoyage au NDI conseillé. Purger l'aérosol après chaque utilisation.

CARACTERISTIQUES

Aspect : fluide incolore pulvérisable
Température de fonctionnement : -30 à +80°C
Base : styrène butadiène

DOMAINE D'APPLICATIONS

-Collage des matériaux légers : tissus, papier, feutre, carton, photographies, cuir, verre, plastiques,... sur bois, verre, métaux,...
-Industrie : collage des étiquettes sur fûts, bidons,... plastiques ou métalliques.
-Art graphiques : collage des épreuves sur papier, collage des publicités sur panneaux,...
Automobile : collages intérieurs des garnitures sur la carrosserie.
-Domestique : collage des faux plafonds légers, retouche des tapisseries, collage de l'habillement des meubles (mélaminé, formica),...

EMBALLAGES

Aérosol 650 ml / 400 ml Réf. 4777 A4 x12



FT477 / Indice 11 – 17/09/2018

ORAPI® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI® n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou consécutifs quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.