



## AVANTAGES

- Extrêmement puissant
- Evaporation instantanée
- Ininflammable
- Ne laisse aucun résidu après évaporation
- Permet une lubrification ultérieure
- Nettoyage des matériels électriques et électronique sous tension
- Avant contact avec les plastiques, les peintures et autres matières synthétiques, il est vivement recommandé de contrôler la compatibilité.

## DEFINITION

SDI NEW est un solvant dégraissant industriel extrêmement puissant à séchage rapide, il ne laisse pas de résidus.

## MODE D'EMPLOI

### En aérosol :

Vaporiser et laisser agir quelques secondes.

Recommencer l'opération, si besoin, suivant les salissures.

### En vrac :

S'utilise au chiffon ou au trempé.

Ce solvant n'est pas compatible avec les fontaines de dégraissage.

## CARACTERISTIQUES

Aspect :	liquide limpide
Couleur :	Incolore
Odeur :	solvantée
Densité à 20°C (ASTM D 4052) :	1,3
Point éclair :	sans
Indice KB :	140
Vitesse d'évaporation (éther=1) :	1,2
Rigidité diélectrique :	60 KV

## DOMAINE D'APPLICATION

Brûleurs de chaudières,  
Nettoyage des moteurs de voitures, camions,  
Dissolution des dépôts de carbone sur les carburateurs, soupapes, tiges de vannes, corps de pompes, Nettoyage des matériels d'imprimerie et des pièces en électromécanique,  
Dissolution des huiles, graisses et goudrons en général et nettoyage de toutes pièces devant présenter en final une surface propre et sèche.

## EMBALLAGE

Aérosol 800 ml

Réf. 4504A5 x12

Vrac : Voir ORASOLV A05



FT504 / Indice 11 – 30/09/2019

ORAPI® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI® n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.