512 ORASOLV L

HAUTES TECHNOLOGIES
POUVOIR SOLVANT TRES ELEVE
SECHAGE RAPIDE

FABRICATION FRANÇAISE

AVANTAGES

- Solvant conforme aux nouvelles réglementations communautaires (sans solvants chlorés ou fluorés).
- ORASOLV L possède un pouvoir solvant très élevé ainsi qu'un temps de séchage ultra rapide avec une mouillabilité des surfaces renforcée.
- Laisse les surfaces sèches après dégraissage.
- Utilisable avant mise en peinture.

DEFINITION

Solvant dégraissant à vitesse d'évaporation élevée pour toutes pièces mécaniques...

MODE D'EMPLOI

S'utilise pur et à froid : nettoyage au pinceau, au chiffon, au trempé ou en fontaine.

Particulièrement adapté pour une utilisation avec nos fontaines de dégraissage équipées de pompes indésamorçables.

Fontaine électrique pour fût 200 l	réf. 700050
Fontaine pneumatique pour fût 200 l	réf. 700051
Fontaine électrique 45 l sur pieds	réf. 700061

CARACTERISTIQUES

Aspect :	liquide limpide
Couleur :	incolore
Odeur :	très légère et agréable
Densité à 20°C :	0,77
Point éclair :	30°C
Vitesse d'évaporation : (éther = 1)	22

Biodégradable à 70% en 28 jours selon la norme OCDE 301F.

DOMAINES D'APPLICATION

ORASOLV L est spécialement adapté pour le dégraissage rapide et complet de toutes les parties mécaniques et surfaces métalliques, lorsqu'on recherche un séchage rapide sans film gras résiduel.

EMBALLAGE

Jerrican de 5 litres	Réf 2512 J1
Tonnelet 60 litres	Réf 2512 O5
Fût 200 l	Réf 2512 U2

FT512 / Indice 11 – 16/11/2018

ORAPI ® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI ® n'assume aucune responsabilité quant : à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI ® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI ® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.

225 allée des Cèdres – Parc Industriel de la Plaine de l'Ain
01150 SAINT VULBAS – France
Tél. : +33 (0)4 74 40 20 00 – Fax : +33 (0)4 74 40 20 21
www.orapi-process.com