

5325 ORANET M25

DETERGENT MULTI-FONCTION

PRET A L'EMPLOI

POUVOIR ANTI CORROSION RENFORCE



N° Symbole SNCF : 72100210



AVANTAGES

- Efficacité renforcée.
- Ne contient aucun solvant. Sans COV, sans effet sur la couche d'ozone.
- Dissout les graisses, les huiles, les résidus carbonés, les boues, la calamine, ... etc
- Pouvoir anticorrosion renforcé.
- S'utilise à chaud dans nos fontaines spécifiques 700091 et - 700091XS.
- Sans risque sur les plastiques et les vernis.
- ORANET M25 est le substitut idéal des dégraissants solvantés, il est prêt à l'emploi.



DEFINITION

Dégraissant aqueux prêt à l'emploi **biodégradable** pour toutes les pièces métalliques mécaniques où l'on veut éviter les risques de corrosion.

MODE D'EMPLOI

Ce détergent est prêt à l'emploi.

Dans les fontaines, il s'utilise de préférence pur:

A froid :

Fontaine pneumatique pour fût 200 l réf. 700068 x 1

Fontaine électrique 45 l sur pieds réf. 700061 x 1

A chaud :

S'utilise à chaud dans nos fontaines spécifiques **700091** et **700091XS** avec ou sans ajout de micro-organismes (nous consulter).

- l'ajout de pastilles de micro-organismes réf. **ORAZYM 5327** doit se faire dès la mise en route afin d'avoir une bioremédiation des huiles et des graisses optimum.

- Ajouter une pastille dès la mise en service, puis, selon votre utilisation, ajouter une pastille toute les 4 à 6 semaines.

CARACTERISTIQUES

Aspect :	liquide limpide
Couleur :	jaune clair
pH pur :	< 10
IKB :	> 120
Densité à 20°C :	~ 1.00
Point éclair :	inflammable
COV :	0 %

DOMAINES D'APPLICATION

- ORANET M25 est particulièrement adapté pour le nettoyage manuel et au trempé des métaux (fer, acier, inox, aluminium, ...).
- **Compatible pour le nettoyage des aciers bruts et de l'aluminium.**
- Nettoyage de châssis métallique (acier, inox, cuivre) brut ou peint.
- Nettoyage des rotors, stators, disjoncteurs.
- Nettoyage de boîte de vitesse.
- Nettoyage des encres en base aqueuse.
- L'alternative idéale des fontaines à solvant.

EMBALLAGES

Tonnelet 20 kg	Réf.25325 O1
Fût 200 kg métal	Réf.25325 U2

FT5325 / Indice 11 – 24/09/2020

ORAPI® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI® n'assume aucune responsabilité quant : à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.