



NETTOYAGE ENCRES ET RESINES

ORASOLV S2

5432

EVAPORATION SEMI RAPIDE IKB > 150



AVANTAGES

- Ne contient pas de solvants recyclés.
- Traitement des déchets très économique par la filière ORAPI.
- Biodégradable à 70% en 28 jours selon la norme OCDE 301F.
- Conforme aux nouvelles réglementations communautaires (sans solvants chlorés ou fluorés) et exempt de composés aromatiques.
- Evaporation très rapide par soufflage.
- Pénètre en profondeur et dissout parfaitement les dépôts gras et cambouis.
- Ne provoque pas d'oxydation des métaux ferreux après séchage.
- Sans soufflage, il laisse un léger film gras anticorrosion très apprécié pour les opérations inter usinages.

DEFINITION

Solvant de très hautes qualités pour un dégraissage performant et le nettoyage des encres, des résidus de colles et d'adhésifs et des résines.

MODE D'EMPLOI

S'utilise pur et à froid : nettoyage au pinceau, au chiffon ou au trempé.

Dans certaines utilisations : peut être dilué dans l'eau à 50/50.

Peut être rincé à l'eau.

DOMAINES D'APPLICATION

Nettoyage des encres d'imprimerie et traces de feutres. Nettoyage des résidus d'autocollants sur le verre, les plastiques et les métaux.

Nettoyage de la sève sur les lames de scie.

Nettoyage des lames de massicot.

Nettoyage et lubrification des ciseaux de découpe des adhésifs.

Spécialement adapté pour le dégraissage rapide et complet de toutes les parties mécaniques et surfaces métalliques: nettoyage de blocs moteur, plans de joints, des bobinages de moteurs électriques (démontés).

CARACTERISTIQUES

Aspect: liquide limpide Couleur: incolore Odeur: caractéristique

Densité à 20°C: 0,92 Point éclair: 30°C

Rigidité diélectrique: > 40 000 V

EMBALLAGES

Tonnelet 20 l Réf. 25432 O1 Fût 200 l Réf. 25432 U2

FT963 / Indice 12 - 14/11/2018

ORAPI @ ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI @ n'assume aucune responsabilité quant : à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI ® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI ® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation

