



1795158



140137

AVANTAGES

- Incolore et inodore.
- Ne contient pas de solvants recyclés.
- Traitement des déchets très économique par la filière ORAPI.
- Biodégradable à 70% en 28 jours selon la norme OCDE 301F.
- Conforme aux nouvelles réglementations communautaires (sans solvants chlorés ou fluorés) et exempt de composés aromatiques.
- Evaporation rapide.
- Pénètre en profondeur et dissout parfaitement les dépôts gras et cambouis.
- Ne provoque pas d'oxydation des métaux ferreux après séchage.

DEFINITION

Solvant synthétisé à partir d'hydrocarbures raffinés de très hautes qualités, conformes pour une utilisation dans les industries alimentaires et pour un dégraissage performant.

Ce solvant à l'avantage de s'évaporer relativement vite par rapport aux produits courants du marché.

MODE D'EMPLOI

S'utilise pur et à froid : nettoyage au pinceau, au chiffon, au trempé ou en fontaine.

Particulièrement adapté pour une utilisation avec nos fontaines de dégraissage équipées de pompes indésamorçables.

Fontaine électrique pour fût 200 l réf. 700050

Fontaine pneumatique pour fût 200 l réf. 700051

Fontaine électrique 45 l sur pieds réf. 700061

CARACTERISTIQUES

Aspect :	liquide limpide
Couleur :	incolore
Odeur :	très faible
Densité à 20°C :	0.74
Point éclair :	> 40°C
Point d'écoulement :	-50°C
Vitesse d'évaporation (norme interne) :	1
Rigidité diélectrique :	> 40 000 V

DOMAINES D'APPLICATION

Spécialement adapté pour le dégraissage rapide et complet de toutes les parties mécaniques et surfaces métalliques : nettoyage de blocs moteur, plans de joints, des bobinages de moteurs électriques (démontés).

Spécialement formulé pour les industries alimentaires, pharmaceutiques et dérivées.

Dégraissage des outils, des moteurs et autres mécanismes dans l'industrie alimentaire et agro-alimentaire.

S'utilise en fontaines ou au chiffon.

EMBALLAGES

Bidon 1 l	Réf. 2544 I2	x 4
Jerrican 5 l	Réf. 2544 J1	x 4
Tonnelet 30 l METAL	Réf. 2544 O2	x 1
Tonnelet 60 l METAL	Réf. 2544 O5	x 1
Fût 200 l	Réf. 2544 U2	x 1

FT544 / Indice 10 – 05/06/2020

ORAPI® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI® n'assume aucune responsabilité quant : à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.