



AVANTAGES

- Excellent dégraissant dégoudronnant.
- Exempt de solvants chlorés.
- Conforme à l'utilisation dans les industries alimentaires : FDA 178.3570 (lubricant).
- Point éclair élevé garantissant la sécurité totale des utilisateurs.
- Ne contient aucun hydrocarbure.
- Pénètre en profondeur et dissout parfaitement les dépôts gras et cambouis.
- Protège contre la corrosion en laissant un film protecteur.

DEFINITION

Solvant de haute technologie nouvelle génération synthétisé à partir d'EXTRAITS VEGETAUX. Substitut 'vert' des solvants et 'white spirit' traditionnels.

MODE D'EMPLOI

Particulièrement adapté pour une utilisation avec nos fontaines de dégraissage.

Fontaine électrique pour fût 200 l réf. 700050

Fontaine pneumatique pour fût 200 l réf. 700051

Fontaine électrique 45 l sur pieds réf. 700061

S'utilise pur et à froid : nettoyage au pinceau ou au trempé.

Pour une utilisation sur les matières plastiques, un test de compatibilité est obligatoire ;

Car certaines matières plastiques sont dissoutes par notre solvant.

CARACTERISTIQUES

Aspect :	liquide limpide
Couleur :	incolore à jaune clair
Odeur :	agréable et légère d'huiles naturelles
Densité à 20°C :	0,88
Point éclair :	> 150 °C
Rigidité diélectrique :	> 40 000 V
COV :	< 0.1%

DOMAINES D'APPLICATION

Spécialement adapté pour le dégraissage rapide et complet de toutes les parties mécaniques et surfaces métalliques :

-Nettoyage de blocs moteur, plans de joints, bâtis de machine, engins de travaux publics.

-Nettoyage des bobinages de moteurs électriques (démontés).

-S'utilise en fontaines et en machines ultra son à bac fermé.

Idéal pour les dégraissages : tracteurs, camions, plateformes pétrolières, écluses, téléphériques...

- Nettoyage du goudron, du bitume, ...

EMBALLAGE

Fût 200 l	Réf. 2582 U2	x1
Jerrican 5 l	Réf. 2582 J1	x4



FT582 / Indice 10 – 28/03/2018

ORAPI® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI® n'assume aucune responsabilité quant à : la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.