

5820 COLZ'EMUL

DEGOURNANT-DEBITUMIANT
EMULSIONNABLE – 100% VEGETAL



AVANTAGES

- Tous les composants sont intrinsèquement biodégradables à terme.
- Point éclair élevé garantissant la sécurité des utilisateurs.
- Pénètre en profondeur et dissout parfaitement les dépôts gras et cambouis.
- Ne provoque pas d'oxydation des métaux ferreux après séchage.
- Se rince facilement à l'eau.
- Odeur très faible.
- Autorisé pour le contact fortuit alimentaire.

DEFINITION

Solvant végétal émulsionnable de haute technologie.

MODE D'EMPLOI

NETTOYAGE

-S'utilise pur et à froid : nettoyage au pinceau ou au trempé.

Appliquer le produit sur les surfaces à nettoyer, laisser agir environ 30 minutes :

Essuyer ou rincer à l'eau.

-En dilution dans l'eau comme détergent : diluer dans 10 à 20 parts d'eau.

Appliquer le produit sur les surfaces à nettoyer, laisser agir environ 30 minutes :

Essuyer ou rincer à l'eau.

ANTI-ADHERENT

Appliquer le produit pur sur les surfaces à traiter en début et en fin de journée.

CARACTERISTIQUES

Aspect :	liquide limpide
Aspect dilué dans l'eau :	laiteux
Couleur :	jaune pâle
pH :	neutre
Odeur :	légère
Densité à 20°C :	0,88
Point éclair :	> 150 °C
IKB :	> 80
COV :	0%

DOMAINES D'APPLICATION

NETTOYAGE

Spécialement adapté pour le dégraissage rapide et complet de toutes les parties mécaniques et surfaces métalliques :

-Dégoussant puissant, nettoyage des suies et de tous ses dérivés.

-Nettoyage des résidus de combustion (chaudières, moteurs, ...) et des hydrocarbures.

-Nettoyage des pinceaux imprégnés de peintures solvantées.

-Nettoyage et dégraissage des pièces mécaniques en automobile, travaux publics et agriculture.

-Dégraissage des sols très gras et très encrassés.

ANTI-ADHERENT

Il est préconisé et utilisé comme anti adhérent :

-Pour les matériels d'applications et de transport du goudron et du bitume.

-Outillages de chantier

-Pour les planches à décoffrer

EMBALLAGES

Jerrican de 5 l	réf. 25820J1	x 4
Fût de 210 litres	réf. 25820U2	x 1
Container 1 000 l	réf. 25820N1	x 1

FT5820 / Indice03 – 14/09/2018

ORAPI® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI® n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.