



02733290

AVANTAGES

- Crée un placage lubrifiant de sécurité sur toutes pièces et mécanismes.
- Très faible coefficient de frottement.
- Tenue à haute température.
- Facilite le démontage.
- Empêche la corrosion de contact.
- Bonne adhésion aux surfaces.
- Possède un pouvoir extrême pression renforcé, capacité de charge élevée.
- Économique : s'utilise en fine pulvérisation, dépose une couche homogène.
- Facilité et rapidité d'application due au conditionnement en aérosol.
- Espacement des lubrifications.

DEFINITION

La PATE SPRAY est une pâte lubrifiante au bisulfure de molybdène dispersé dans des huiles végétales. Elle permet le prétraitement semi-gras en couches minces des surfaces.

MODE D'EMPLOI

Nettoyer la pièce en surface.
Bien agiter l'aérosol, diriger l'orifice du diffuseur à une distance de 25 cm des pièces à traiter, appuyer verticalement et pulvériser un voile léger sans surcharge.

CARACTERISTIQUES

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Couleur : | gris bleuté |
| Densité de la pâte : | 2.1 |
| Grade NLGI : | 2 |
| Test 4 Billes (ASTM D 2783) : | 450 kg |
| Température d'utilisation : | de -40°C à +450°C |

DOMAINES D'APPLICATION

Montage et rodage des paliers lisses, glissières, engrenages...
Emmanchements à froid ou à chaud de brides et paliers,
Usinages et frettage,
Outillages de presse.

EMBALLAGE

Aérosol 650 ml

Réf. 4603 A4 x 12



FT603 / Indice 09 – 12/04/2018

ORAPI® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI® n'assume aucune responsabilité quant : à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.