



AVANTAGES

- Excellente résistance à la température élevée.
- Facilite le rodage, le montage et le démontage.
- Permet le graissage en ambiance poussiéreuse.
- Aide à l'assemblage des ensembles ajustés.
- Lubrification d'ensembles et de connecteurs qui permettent simultanément le passage électrique.

DEFINITION

Pâte lubrifiante avec une charge en graphite très élevée pour le graissage et le montage.

Cette pâte est excellente comme anti grippante et à la particularité d'être électro conductrice grâce à sa charge très élevée en graphite.

MODE D'EMPLOI

Application très facile au pinceau sur les pièces une fois celles-ci dégraissées et séchées.

CARACTERISTIQUES

Aspect :	pâteux
Couleur :	gris/noir
Densité (NFT 60-101) :	1.6
Pénétrabilité (NFT 60-132) :	265/295
Grade NLGI :	2
Point de goutte (NFT 60-102) :	sans
Températures d'utilisation :	-40 à +900°C (lubrification sèche)
Concentration Graphite :	45 %

DOMAINE D'APPLICATIONS

Goujons de culasse, boulons et joints de tubulures, joints de brides, soupapes, brûleurs, roulements à faible vitesse, paliers lisses...

Graissage des mécanismes fonctionnant à haute température.

Dos des plaquettes de frein pour atténuer les bruits.

Outils de forges et fonderies.

EMBALLAGE

Boite 1 kg Réf. 3604 B7 x 6

FT604/ Indice 09 – 13/07/2018

ORAPI® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI® n'assume aucune responsabilité quant : à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.