



AVANTAGES

- Excellente résistance à l'oxydation, très bonnes propriétés anti-usure et extrême pression.
- Bonne résistance aux U.V.
- Insoluble à l'eau froide, chaude, de mer.
- Ne contient pas de silicone.
- Adhérence parfaite au métal.



NNO 9150-14-388-5966
NNO 8030-14-544-1572



NATO S722
PQ 816.00 indice P

DEFINITION

Pâte de montage et antigrippante à forte concentration en Bisulfure de Molybdène et graphite mélangé à une huile minérale de très grande qualité choisie pour son effet synergique avec le MoS₂.

MODE D'EMPLOI

Application très facile au pinceau, cuir ou à la brosse sur pièces propres soigneusement dégraissées.

CARACTERISTIQUES

Couleur :	gris anthracite
Densité à 15°C kg/m ³ (FT 60-101) :	1040
Point de goutte °C (NFT 60-102) :	sans
Grade NLGI :	2 (265-295)
Température d'utilisation :	-60 à +450°C (750°F)

DOMAINE D'APPLICATIONS

Articulations, cames, glissières, garniture de presses étoupes.

Emmanchements à froid, frittage (réduction importante des efforts).

Prétraitement d'ensembles mécaniques de précision (embiellage moteur, colonne d'outils et de presses).

Perçage, taraudage d'aciers spéciaux.

Montage de toutes pièces où un démontage ultérieur facile est désiré, emmanchements à force, clavetages, rodages, usinages, emboutissages...

Graissage des robinets à gaz, des vannes d'arrêt et des boisseaux métalliques, en verres ou en plastiques.

Ne jamais utiliser sur des roulements dont la vitesse est supérieure à 300 tours/minutes.

EMBALLAGE

Tube 200 g	Réf. 3610 T4	x 12
Boite 1 kg	Réf. 3610 B7	x 6

FT610 / Indice 09 – 09/11/2018

ORAPI® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI® n'assume aucune responsabilité quant à : la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.