



1795170



NSF H1 Registration No. 153188

#### DEFINITION

CT 615 est un lubrifiant parfaitement adapté pour les industries alimentaires et agro-alimentaires.

#### MODE D'EMPLOI

Bien nettoyer et dégraisser avant d'appliquer la graisse.

#### CARACTERISTIQUES

Savon :	calcium complexe
Couleur :	blanche opaque
Texture :	lisse filante
Densité à 20°C (NFT 60-101):	0,94
Température d'utilisation : (en pointe 200°C)	-20 à +160°C
Point de goutte (NFT 60-102):	> 250°C
Soudure 4 billes (ASTM D 2596):	320 kg
Pénétration travaillée à 60 coups : (ASTM 60-132)	295/340
Facteur DN :	350 000



#### DOMAINES D'APPLICATION

Pour paliers et roulements chargés tournant à une vitesse entre 500 et 5000 T/min  
Fabrication et conditionnement du vin, de la bière, des eaux minérales, des biscuits, de la viande, du poisson et de toute l'industrie agro-alimentaire en général.  
Fabrication, conditionnement de tous les aliments.  
Industrie pharmaceutique et paramédicale, etc.  
Graissage des articulations, glissières, rotules, roulements, ... pour tous glissements et frottements...  
S'utilise en graissage centralisé grâce à son grade 1.5

#### EMBALLAGE

Tubes 100 g	Réf. 3615 T3	x 12
Cartouche 400 g	Réf. 3615 C4	x 12
Boite 1 kg	Réf. 3615 B7	x 6
Seau 5 kg	Réf. 3615 S1	x 2
Tonnelet 20 kg	Réf. 3615 O1	x 1
Tonnelet 50 kg	Réf. 3615 O4	x 1

#### NOUVEAU

Cartouche 400 g LUBE SHUTTLE Réf. 3615 CL x 12

FT615 / Indice 10 -13/02/2020

ORAPI® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI® n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou consécutifs quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.