



AVANTAGES

- Graisse particulièrement adaptée pour des utilisations en présence d'eau, d'humidité.
- Parfaitement insoluble à l'eau chaude et à la vapeur et est adhésive aux surfaces.
- Résiste aux fortes charges ainsi qu'aux températures élevées.
- Composé de matières premières répondant aux normes du CODEX



DEFINITION

Lubrifiant parfaitement adapté pour les industries alimentaires et agro-alimentaires, Renforcé par l'adjonction d'additifs améliorant le coefficient de frottement.

MODE D'EMPLOI

Bien nettoyer et dégraisser avant d'appliquer la graisse.

CARACTERISTIQUES

Couleur :	blanche
Texture :	lisse
Savon :	complexe Al
Grade NLGI :	1
Pénétration travaillée à 60 coups (ASTM 60-132) :	310/340
Point de goutte :	> 210 °C
Soudure 4 Billes (ASTM D 2596) :	250 kg
Usure :	< 0.7 mm
Additif spécifique :	PTFE
Viscosité de l'huile de base à 40°C :	180
Viscosité de l'huile de base à 100°C :	18
Densité à 15°C :	0,890 g/cm ³
Test Emscor :	0/1 cotation
Température d'utilisation :	-15 à +130 °C
Indice de viscosité :	110
Nature de l'huile de base :	Codex

ORAPI® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI® n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.

DOMAINES D'APPLICATION

Particulièrement recommandée comme produit de protection hydrofuge et isolante.

Protège contre la corrosion électrolytique et galvanique.

Isolement et étanchéité des circuits et composants électriques et électroniques.

Matériels électriques, relais, connecteurs, antennes, etc...

Cosses de batteries, douilles de lampes et tous appareillages nécessitant une protection hydrofuge.

Lubrification lors du montage de pièces à jeu très serré. Le glissement se produit facilement.

Lubrifiant de surface métal/plastique, métal/élastomère.

Traitement des joints toriques en caoutchoucs.

Lubrification de surfaces caoutchouc sur métal dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques.

Convient pour le graissage de mécanismes sous vide, stations de ski, charnières, ...

EMBALLAGES

Cartouche 400 g	Réf. 36221 C4	x 12
Boite 1 kg	Réf. 36221 B7	x 6
Tonnelet 50 kg	Réf. 36221 O4	x 1