

GRAISSE SILICONE HYDROFUGE POUR APPLICATIONS SOUS VIDE

AVANTAGES

- Recommandée pour des applications sous vide.
- Ne « relargue » pas et n'émet pas de vapeur sous vide.
- Anti-adhérente.
- Hydrofuge, excellente tenue aux produits aqueux.
- Lubrifiant, glissement optimum.
- Résistance renforcée à l'oxydation, excellente tenue aux solvants, aux agents chimiques.
- Caractéristiques diélectriques renforcées, même en présence d'humidité.
- Grande inertie chimique, n'est pas corrosif vis à vis des métaux.
- Aucune attaque des matières plastiques et caoutchouc.



DEFINITION

Pâte hydrofuge, isolante, anti-adhérente et très adhérente, formulée à base d'huile de silicone pour montage et graissage divers et plus particulièrement sous vide.

MODE D'EMPLOI

Avant l'application de la SI VIDE, il est indispensable de nettoyer parfaitement les surfaces principalement après une lubrification avec une graisse d'origine minérale.

CARACTERISTIQUES

Aspect :	Incolore translucide
Grade N.L.G.I :	2
Point de goutte :	sans
Evaporation en 24h à 200°C :	3%
Pénétration 60 coups à 25°C :	255-280
Point de congélation :	<-50°C
Température d'utilisation :	-40 à + 200°C

DOMAINES D'APPLICATIONS

SI VIDE est particulièrement recommandée comme produit de protection hydrofuge et isolante.

Protège contre la corrosion électrolytique.

Matériels électriques, relais, connecteurs, antennes etc...

Cosses de batteries, douilles de lampes et tous appareillages nécessitant une protection hydrofuge.

Lubrification lors du montage de pièces à jeu très serré. Le glissement se produit facilement. Lubrifiant de surface métal/plastique, métal/élastomère.

Traitement des joints toriques en caoutchoucs.

Convient pour le graissage de mécanismes sous vide.

EMBALLAGES

Tube 100 g Réf. 3633 T3 x 12

FT630 / Indice 09 – 17/07/2018

ORAPI® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI® n'assume aucune responsabilité quant : à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.