

POUDRE PTFE 645

LUBRIFIANT SEC TEFLON®



AVANTAGES

- Forme sur les surfaces un film sec, pratiquement incolore et glissant au touché.
- Le film ne tache pas, il est hydrophobe et lipophile, anti-adhérent et lubrifiant.
- Inerte chimiquement, résiste à la plupart des acides et est stable à la chaleur.
- Se fixe sur tous les matériaux, métaux, matières plastiques, bois, verre, cuir, papier.
- Ce lubrifiant sec est excellent en ambiance poussiéreuse car les particules n'adhèrent absolument pas au support, ce qui n'est jamais le cas avec les huiles et les graisses.
- Conforme pour des applications en industries alimentaires.
- Protège les mécanismes contre l'usure par fretting et le stick-slip.

DEFINITION

Lubrifiant et anti-adhérent en poudre à base de PTFE pur.

MODE D'EMPLOI

Appliquer sur la surface propre et sèche en couches légères à l'aide d'un pinceau ou d'un cuir.

TEFLON® est une marque déposée Dupont de Nemours.

CARACTERISTIQUES

Aspect / couleur :	Film légèrement opaque / blanc à transparent selon épaisseur
Températures d'utilisation :	-190 à +250°C
Pureté :	> 99%
Granulométrie :	1.5 à 8 µm

DOMAINES D'APPLICATIONS

- LUBRIFIANT : petits mouvements divers, fonctionnant à sec - glissières de meubles, appareils à distribution automatique, joints tournants ou coulissants pour faciliter le montage et éviter le gommage à l'arrêt - matériels de bureau.
- Automobiles (charnières, serrures, joints de portières...)
- Lubrifiant pour chaînes dans des conditions de grands froids.
- Anti adhérent et agent de démoulage :
- Dans l'industrie textile, il empêche la fixation des poussières, bourres, et facilite le glissement sur les formes.
- PROTECTEUR : contre l'humidité et l'oxydation

EMBALLAGES

Boite 1 kg

Réf. 3645B7

FT645/ Indice 09 – 17/07/2018

ORAPI® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI® n'assume aucune responsabilité quant : à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.