


AVANTAGES

- Anti adhérent sans silicone.
- Traitement longue durée.
- Evite l'adhérence des grattons.
- Evite le dégagement des gaz.
- Forme une pellicule évitant l'éclatement et l'échauffement des buses.
- Protège les buses de chocs thermiques.
- Evite l'encrassement des buses par accumulation de calamine.
- Réduit les coûts de maintenance.
- Convient pour la soudure automatique et semi-automatique.

**DEFINITION**

Vernis céramique de protection longue durée des buses de soudage.

MODE D'EMPLOI

Pulvériser sur des surfaces froides et propres.

Le produit est inflammable donc attendre son séchage complet avant l'allumage de la buse.

La buse est traitée pour plusieurs bobines de 15 kg.

Idéalement, traiter vos buses en fin de journée pour qu'elles soient prêtes au redémarrage du matin.

Après utilisation purger l'aérosol tête en bas pour éviter le bouchage de celui-ci.

CARACTERISTIQUES

Aspect :	film lisse
Couleur :	blanc
Nature des liants :	système mixte thermoplastique / inorganique
Résistance thermique :	1600°C
Temps de séchage :	5 min hors poussière
Complet :	1 heure

DOMAINE D'APPLICATIONS

-Protection des buses et des torches par un revêtement céramique.

-Protection renforcée des montages à soude.

-Agent anti-adhérent pour le démoulage haute température (démoulage de l'étain).

-Revêtement céramique anti usure et anti abrasion.

EMBALLAGE

Aérosol 650 ml

réf. 4708A4 x 12



FT708 / Indice 9 – 22/12/2017

ORAPI® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI® n'assume aucune responsabilité quant à : à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou consécutifs quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.