7272 PROTOR BITUM

PROTECTION ANTICORROSION ETANCHEITE

PROTECTION BITUMINEUSE LONGUE DUREE

FABRICATION FRANÇAISE

AVANTAGES

- Ne contient aucun solvant nocif, ni chloré.
- Excellente tenue aux tests de brouillard salin (> 800 heures).
- Séchage rapide (hors poussière en 2 heures), peut être peint après séchage complet.
  - (ce type de formule peut parfois garder un léger 'tackant' ; ceci est normal)
- Empêche l'humidité de pénétrer sur ou dans les surfaces traitées.
- La pellicule est très résistante même dans des conditions extrêmes : pluie, vent, eau de mer, …
- Se nettoie et s'élimine avec le solvant ORASOLV M1.
- Il convient à toutes pièces, quel que soit leur forme.

N°SYMBOLE 02103535

DEFINITION

Produit de protection anticorrosion et étanchéité à film sec et souple pour de la protection longue durée.

MODE D'EMPLOI

Agiter vigoureusement avant emploi. Le produit s'utilise à froid, au trempé, au pinceau ou par pulvérisation.
Laisser sécher le produit avant de l'exposer aux intempéries. Purger l'aérosol après chaque utilisation.

CARACTERISTIQUES

Couleur :	liquide noir
Point éclair (ASTM D56) :	35°C
Pouvoir couvrant :	8 m² / litre
Extrait sec :	63-67 %
Hors poussière / sec :	2 heures / 12 heures
Tenue en température :	60°C
Viscosité:	2 600 mPa.s @ 25°C
Viscosité dynamique :	40/70 mPa.s
Densité :	~ 0.95

Avis toxicologique favorable SNCF : n°1661 du 7/3/2013

DOMAINE D'APPLICATIONS

PROTOR BITUM est destiné essentiellement à des protections en extérieur : ponts, toitures, pylônes, charpentes métalliques, citernes, châssis d'engins TP ou agricoles…
Imperméabilisation et protection des surfaces en béton ou ciment. S'utilise sur béton, ciment, métaux, plastiques… Protection du matériel militaire, matériaux portuaires, voies de chemin de fer, ….

EMBALLAGE

Seau 5 kg	réf. 27272 S1	x4
Aérosol 650 ml / 300	réf. 47272 A4	x12

FT7272 / Indice 07 – 10/05/2019

ORAPI ® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI [illegible] nsabilité quant : à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI ® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI ® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.

225 allée des Cèdres – Parc Industriel de la Plaine de l'Ain
01150 SAINT VULBAS – France
Tél. : +33 (0)4 74 40 20 00 – Fax : +33 (0)4 74 40 20 21
www.orapi-process.com