





AIMS 09-00-002 airbus – british aérospace BOEING D6-17487 R

800

REDUCE 4

SUPER DEGRIPPANT

NETTOYANT – DEGRIPPANT – LUBRIFIANT HYDROPHOBE ET ANTICORROSION

AVANTAGES

- Action très rapide.
- Mouille, pénètre, nettoie et lubrifie en une opération
- Permet les « dégrippages » très difficiles sans déformer les filetages.
- Hydrofuge et phosphatant
- Ne contient pas de silicone
- Propriétés antirouille, anticorrosion (crée un film inhibiteur de corrosion) et anti-usure renforcées



SNCF 72100380



DEFINITION

Dégrippant super pénétrant, réducteur de rouille, possédant une action rapide et phosphantante.

MODE D'EMPLOI

Déposer abondamment sur les parties bloquées. Attendre que les produits s'insinuent entre les surfaces. Débloquer.

CARACTERISTIQUES

Aspect: liquide limpide

Odeur : légère
Densité à 20°C : 0.825
Point éclair : >60°C



DOMAINE D'APPLICATIONS

REDUCE 4 est particulièrement adapté pour le déblocage des ensembles très grippés: boulons, écrous, vis, goujons, filets, tiges de vannes, poulies et les montages nécessitant l'utilisation d'un dégrippant efficace.

REDUCE 4 assure ensuite une phosphation des pièces ainsi qu'un excellent pouvoir lubrifiant pendant plusieurs mois. Parfaitement hydrophobe, il permet une protection efficace et durable quelque soit les variations hygrométriques auxquels sont soumis les organes traités.

EMBALLAGE

Fût 200 l	réf.2800U2	X1
Jerrican 5 l	réf.2800J1	x 4
Bidon métal 1 l	réf.2800i2	х6
Bidon 500 ml pulvé	réf.2800i1	X12
Aérosol 800 ml	réf.4800A5	X12
Aérosol 405 ml TDS	réf.4800A2	X12
Aérosol 270 ml TDS	réf.4800A8	X12



FT800 / Indice 12 - 29/09/2017

ORAPI ® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI ® n'assume aucune responsabilité quant : à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais preliminaires qu'îl est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit decrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI ® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI ® dénie notamment toutes poursultes pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.

