



AVANTAGES

- Anti-adhérent.
- Ne tache pas.
- Dépose un film fin. (peu gras)
- Bonne tenue thermique, résiste aux lavages.
- Résistance à l'oxydation, hydrophobe.
- Sans odeur et incolore.
- Lubrifiant pouvant être utilisé en contact fortuit avec les aliments, et conforme aux exigences pour contact alimentaire
- Certificat d'ACS (accréditation conformité sanitaire).



NSF H1 N° 136319

DEFINITION

Lubrifiant silicone pouvant être mis en contact fortuit avec les aliments, il permet une lubrification semi-grasse des mécanismes. Il est insoluble dans l'eau.

MODE D'EMPLOI

Agiter légèrement l'aérosol avant utilisation.
Ne pas vaporiser sur du matériel sous tension.
Utiliser en film fin.

CARACTERISTIQUES

Aspect :	liquide HUILEUX
Couleur :	incolore
Odeur :	sans
Point éclair (NFT 60-103) :	300°C
Densité (ASTM D4052) :	0,970
Température d'utilisation :	-40 à +180°C

DOMAINE D'APPLICATION

Toutes lubrifications fines dans le domaine agro-alimentaire et pharmaceutique.

Lubrification des systèmes d'embouteillage, de vin, bière, eaux minérales, tapis de convoyeurs des conserveries, biscuiteries, laiteries.

Lubrification des caoutchoucs et autres élastomères.

Démoulage plastique pour des matériaux alimentaires, Lubrification semi-grasse des chaînes, transporteurs, mécanismes ouverts en contact avec des aliments, Industrie pharmaceutique.

Lubrification pour faciliter l'emmanchement de poignées, tissus, conditionnement,

EMBALLAGE

Aérosol 650 ml réf. 4812 A4 x12



FT812 / Indice 11 – 02/03/2021

ORAPI® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI® n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.