



# **REDUCE A296**

## **DEGRIPPANT ININFLAMMABLE**

### **DEGRIPPANT LUBRIFIANT NETTOYANT**

#### **DEFINITION**

Dégrippant ininflammable (non nocif) pour toutes industries à risques.

#### **BENEFICES**

Pénètre, dégriffe, et lubrifie en une seule opération.  
Tension superficielle très basse, ce qui le rend ultra pénétrant.  
Possède un très bon pouvoir lubrifiant.  
Compatible sur tous les matériaux y compris les élastomères.  
CLP FREE : ne possède aucun pictogramme de sécurité sur sa FDS.

#### **DOMAINES D'UTILISATION**

- Forges, verreries, fours, cimenteries, raffineries, stations essences, mines, tunneliers, ...
- Connexions électriques,
- Armes et tout support chaud présentant un risque d'incendie par d'étincelle ou incandescence.
- Toutes les industries où le risque lié aux incendies doit être géré avec la plus grande vigilance.
- Industries manipulant des oxydants forts comme le chlorate, ses dérivés et aussi l'oxygène et ses dérivés.

#### **CARACTERISTIQUES**

Aspect ..... liquide légèrement blanc  
Odeur ..... inodore  
Densité à 20°C (NF T 60 102) ..... environ 1.4  
Point éclair (ASTM D 56) ..... ininflammable  
Tension de surface du mélange ..... 12 mN/m  
Impact très faible sur l'effet de serre..... GWP=7

#### **MODE D'EMPLOI**

Vaporiser abondamment sur les parties bloquées.  
Attendre que le produit s'infilte entre les surfaces.  
Débloquer. Répéter l'opération si nécessaire.

#### **EMBALLAGE**

Aérosol 405 ml / 300 g      réf.48142 A2      x 12

- 1/1 -

**Etablissement principal**

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas - FRANCE

Tél. +33 (0)4 74 40 20 20 - Fax +33 (0)4 74 40 20 21 - [www.orapi-maintenance.com](http://www.orapi-maintenance.com)