



AVANTAGES

- Économique car prolonge les performances et la vie des huiles.
- Le produit est compatible avec tous les fluides d'usinage solubles ou en phase aqueuse.
- Diminue l'échauffement et l'usure prématurée des mécanismes et des outils coupants.
- Diminue les frottements de 30% et abaisse la température de 20%.
- Evite le grippage.
- Ne contient pas d'additifs chlorés.
- Cet additif n'engendre aucune corrosion.

DEFINITION

Additif sulfuré qui ajouté aux huiles de tous type améliore les performances anti usure et extrême pression.

MODE D'EMPLOI

Prêt à l'emploi. Ajouter l'additif à l'huile et remuer légèrement pour le disperser.

Dose d'utilisation en lubrification :

Paliers, roulements, chaines	3 à 6%
Boîtes de vitesse, réducteurs	6 à 15%
Commandes hydrauliques, compresseurs	2 à 4%

Dose d'utilisation en usinage :

Huiles solubles	3 à 10%
Huiles entières	2 à 5%
Huiles évanescentes	1 à 3%

CARACTERISTIQUES

Aspect :	liquide incolore
Densité :	1.02
Viscosité cin 40°C :	300 mm ² /s
Viscosité cin 100°C :	30 mm ² /s

DOMAINES D'APPLICATION

S'ajoute à toutes les huiles pour en améliorer les performances et repousser les vidanges.

- Huiles de coupe solubles et entières.
- Toutes les huiles destinées à la lubrification : chaines, engrenages, ...

EMBALLAGE

2860 O1	Jerrican 20 kg
---------	----------------

FT860 / Indice 09 – 01/06/2018

ORAPI ® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI ® n'assume aucune responsabilité quant : à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI ® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI ® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.