

HUILE EVANESCENTE 'ALIMENTAIRE' EMBOUTISSAGE, PLIAGE, FORMAGE...



AVANTAGES

- **SANS RESIDU**
- Conforme aux réglementations pour une utilisation sur des matériaux destinés aux industries alimentaires (boîtes de conserve, barquette pour viande, canette de boissons, ...)
- Ne tache pas les métaux
- Polyvalence des opérations de moyenne sévérité : formage et découpage.
- Une excellente protection anticorrosion.
- Très grand pouvoir de réfrigération.
- Améliore le taux de production sans défaut.
- Polyvalence des métaux travaillés : ferreux et non-ferreux, aluminium, cuivre, fonte, inox et autres alliages.
- Economique grâce à sa capacité à être efficace dans de nombreuses situations.

DEFINITION

Lubrifiant évanescent (évaporable) pour le travail des métaux : déformation, formage, pliage et découpage des tôles même épaisses (20/10 mm) pour des applications en milieu alimentaire et pharmaceutique.

MODE D'EMPLOI

Prêt à l'emploi.

Le lubrifiant évanescent peut être déposé au goutte à goutte, par pulvérisation ou au feutre.

CARACTERISTIQUES

Couleur :	incolore
Densité à 25°C - ASTM D 4052 :	0.76
Viscosité cinématique à 40°C :	1.2 mm²/s
ASTM D 445	
Point éclair - ASTM D 56 :	> 61°C

DOMAINE D'APPLICATIONS

Pliage, découpage, cambrage, emboutissage, profilage, laminage...

Fabrication des emballages alimentaires ou non-alimentaires : barquettes, boîtes, ...

Fabrication de seaux, aérosols, burettes...

Idéal aussi pour de nombreuses applications industrielles.

EMBALLAGES

Tonnelet 20 l	réf. 2869 O1	x 1
Fût 200 l	réf. 2869 U2	x 1