



AVANTAGES

- La pâte onctueuse reste accrochée aux outils, idéal pour des applications à la verticale ou renversées.
- Polyvalence des opérations, des outils et des métaux travaillés.
- Excellent pouvoir de lubrification qui supprime le grippage et le broutage.
- Additivé en extrême pression, anticorrosion, anti usure, excellente résistance au cisaillement.
- Excellente adhérence sur les surfaces, évite les reprises et les rejets.
- Protège les outils contre la corrosion.
- Améliore le rendement, évite la chauffe des outils.
- Ne contient pas de silicone.

DEFINITION

Pâte d'usinage prête à l'emploi chargée en agents extrême-pression, pour toutes les opérations d'usinages.

MODE D'EMPLOI

Placer sur les tarauds ou les forets ou sur la pièce à usiner ou emboutir avant le début de l'opération.

- Renouveler si nécessaire.

Les outils peuvent être introduits directement dans la pâte avant les opérations d'usinage.

Se nettoie facilement à l'ORASOLV P – 540.

CARACTERISTIQUES

Aspect :	pâte onctueuse
Couleur :	brun caramel
Grade NLGI :	4.5 (140/180)
Tenue extrême pression (test 4 billes) :	580
Test anti usure 1 h @ 40 kg :	0.5 mm
COV :	0%

DOMAINES D'APPLICATION

Destiné à la lubrification des outils de coupe.

Permet la formation de copeaux réguliers et supprime les arrachements et les rayures.

Recommandé en taraudage, fraisage, perçage, découpage, sciage, emboutissage d'inox et d'aciers spéciaux.

EMBALLAGE

Seau 5 kg	Réf. 3886S1	x 2
Boîte 500 g	Réf. 3886B6	x 6

FT886 / Indice 09 – 27/04/2018

ORAPI® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI® n'assume aucune responsabilité quant : à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.