

AVANTAGES

- Très grand pouvoir de glissement anti-usure, très résistant aux fortes charges.
- Excellente tenue aux hautes et basses températures.
- Ne forme pas de dépôt sous l'action de la chaleur.
- Résiste à l'eau et aux lavages intensifs sous pression.
- Protège contre la corrosion grâce à des additifs spéciaux, spécialement conçu pour le milieu marin.
- Chasse l'humidité, propre, ne tâche pas.
- Ne forme pas de fossé en cas de lubrification par barbotage.
- Haut indice de viscosité.



DEFINITION

ORALUB 32 est un lubrifiant minéral renforcé par des additifs anti-usure et extrême pression et d'agents antirouille. Conforme normes DIN 51517 et 51502.

MODE D'EMPLOI

A la brosse, par trempage ou en pulvérisation. Appliquer sur la surface propre.

CARACTERISTIQUES

Aspect :	liquide
Viscosité à 40°C :	32 Cp
Couleur :	Jaune
Densité à 20°C (ASTM D4052) :	0,880
Test usure 4 billes :	< 0.4 mm
Indice de viscosité :	103
Point d'écoulement :	-27°C

DOMAINE D'APPLICATIONS

- Il est spécialement formulé pour la lubrification statique et dynamique des axes, des glissières et tout organes de transmission soumis à des conditions sévères et lorsque l'on recherche un produit propre possédant des performances intéressantes.
- Lubrification des câbles et engrenages par barbotage.
- Pompes, moteurs, et systèmes hydrauliques.

EMBALLAGE

Jerrican 5 l	réf. 2894 J1	x 4
Jerrican 20 l	réf. 2894 O1	x 1
Fût 220 l	réf. 2894 U2	x 1

FT894/ Indice 11 – 11/07/2018

ORAPI ® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI ® n'assume aucune responsabilité quant : à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI ® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI ® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.