



72100068 (jaune)
72100067 (blanc)

AVANTAGES

- Simple, facile d'emploi.
- Peinture de grande résistance à l'abrasion et grand pouvoir couvrant.
- Trace sur tous supports : macadam, bitume, ciment, peinture, bois, gazon, béton, asphalte.
- Sans chlore, sans plomb, sans toluène, sans cadmium...
- Economique grâce à son pouvoir couvrant exceptionnel.
- Tenue de 3 à 5 ans selon les conditions climatiques et d'utilisation.
- Traçage de lignes de 4 à 12 cm (avec chariot ORAPI – 915)

DEFINITION

Enrobé auto lissant pour la réparation et le rebouchage des trous et nids de poule en surfaces horizontales.

MODE D'EMPLOI

Agiter vigoureusement l'aérosol avant l'utilisation. S'utilise avec les chariots ORAPI Réf. 8915 V1 (canne 2 roues) et 8915V3 (chariot 4 roues).

Balayer les surfaces avant de peindre, s'assurer que le sol ne soit pas gras, ni mouillé. Tracer au cordeau pour que la ligne obtenue soit droite et nette. La ligne est totalement sèche 15 à 20 minutes après son application. Purger l'aérosol tête en haut après emploi.

CARACTERISTIQUES

Couleur : 901 – jaune / 909 – blanc
Traçage (4 à 8 cm) : 50 à 80 m / aérosol selon support et vitesse
Marquage pochoir : 50 lettres ou chiffres / aérosol
Formulé sans chlore, sans soufre et sans fluor

DOMAINE D'APPLICATIONS

S'utilise pour le repérage des postes de travail, des zones de sécurité et de stockage.
Marquage des passages piétons, des emplacements de parking, des terrains de sport et d'aviation.
Parcours sur course à pied et vélo, randonnées pédestres, etc...

EMBALLAGE

Aérosol 650 ml	Réf. 8901 A4 (jaune)	x 12
Aérosol 650 ml	Réf. 8909 A4 (blanc)	x 12



FT904 / Indice 04 – 12/04/2018

ORAPI® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI® n'assume aucune responsabilité quant à : à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.