9069 NU-COIL 101

NETTOYANT RENOVATEUR CONCENTRE POUR SERPENTINS DE CLIMATISATIONS

FABRICATION FRANÇAISE

AVANTAGES

- Nettoie efficacement les serpentins de refroidissement.
- **Elimine le TARTRE, la ROUILLE et tous les dépôts de retombées atmosphériques.**
- Permet d'économiser de l'énergie : Les dépôts de salissures dans les serpentins perturbent le transfert de chaleur et réduisent l'efficacité de fonctionnement.
- En gardant les serpentins propres, NU-COIL aide à maintenir une efficacité maximale de chauffage et de refroidissement sans utilisation excessive d'énergie.

DEFINITION

NU-COIL nettoie et rénove les serpentins d'air conditionné.
Il élimine les salissures (graisse, peluches, et autres accumulations) responsables des baisses d'efficacité.

MODE D'EMPLOI

Nettoyage des serpentins de refroidissement des systèmes d'air conditionné :
Arrêtez le système avant le nettoyage.
Dilution : 1 à 20% dans l'eau.
Vaporiser directement SUR les ailettes des serpentins, en s'assurant que NU-COIL pénètre partout.
Laisser agir 10 minutes puis rincer à l'eau ou au nettoyeur haute pression.
Répéter l'opération 2 ou 3 fois dans les cas les plus difficiles.

CARACTERISTIQUES

Couleur :	BRUN à INCOLORE après vieillissement
pH à 10% :	12.5/14
densité :	~1.24
NON MOUSSANT	

DOMAINES D'APPLICATION

NU-COIL s'utilise pour nettoyer les serpentins installés à l'intérieur ou à l'extérieur.

EMBALLAGES

Tonnelet 20 l	Réf. 29069 O1
Fût 200 litres (248 kg)	Ref 29069U2

Attention au poids : manipuler avec précautions

FT9069 / Indice 11 – 14/09/2018

ORAPI ® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI ® n'assume aucune responsabilité quant : à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI ® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI ® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.

225 allée des Cèdres – Parc Industriel de la Plaine de l'Ain
01150 SAINT VULBAS – France
Tél. : +33 (0)4 74 40 20 00 – Fax : +33 (0)4 74 40 20 21
www.orapi-process.com