



# **PROTECTEUR ARMES G C**

## **PROTECTION NETTOYAGE ARMES A FEU**

### **PROTEGE DEGRIPE LUBRIFIE**

## **SPECIAL GROS CALIBRE**

### **DEFINITION**

Produit hydrofuge water repellant possédant 5 fonctions principales : élimine l'eau, nettoie, protège, dégrippe et lubrifie.

### **BENEFICES**

Nettoie et protège contre la corrosion les âmes de canons.  
Neutralise et élimine les résidus de combustion des poudres.  
Tension superficielle extrêmement faible et capillarité remarquable, s'insinue sous l'eau adhérente aux parois métalliques et forme un film isolant et protecteur vis à vis de la corrosion.  
S'insinue dans les moindres interstices et permet de dégripper les mécanismes rouillés et bloqués.  
Aucune ré-oxydation ultérieure n'est observée même dans les cas extrêmes d'ambiances corrosives (marine, sel routier en période hivernale...)  
Permet de lubrifier sans "tâcher" et sans "huiler", évite le graissage avant le tir.  
Protège les pièces nettoyées pendant de nombreux mois quelque soit les conditions de stockage.  
Ne contient pas d'additifs solides.

### **DOMAINES D'UTILISATION**

Toutes les armes à feu.  
Tir sportif, armée, police, douane, gendarmerie, ...  
En préventif : Evite le risque de 'bagueage'.  
En curatif : Assure une protection immédiate après le tir par une neutralisation des résidus de combustion des poudres.

Nettoyage et lubrification du percuteur, âme, culasse, bouche, tube, détente, levier d'armement, rayures du canon, chien, ...

### **CARACTERISTIQUES**

Aspect .....	liquide limpide INCOLORE homogène
Odeur .....	caractéristique
Densité à 20°C (ASTM D 4052) .....	0,790
Point éclair .....	63°C

- 1/2 -

**Etablissement principal**

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas - FRANCE  
Tél. +33 (0)4 74 40 20 20 - Fax +33 (0)4 74 40 20 21 - [www.orapi-maintenance.com](http://www.orapi-maintenance.com)

## MODE D'EMPLOI

---

### DEGRIPPER

Vaporiser abondamment sur les parties bloquées ou par trempage.

Attendre que le produit s'insinue entre les surfaces.

Débloquer.

### LUBRIFIER

Appliquer sur les mécanismes par de brèves pulvérisations.

### NETTOYER

Appliquer sur les mécanismes par de brèves pulvérisations, retire les tâches grasses et les résidus de tir et traite en même temps les pièces métalliques contre la corrosion.

## EMBALLAGE

---

Aérosol 650 / 500 ml

réf. C647/0012

- 2/2 -

### **Etablissement principal**

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas - FRANCE

Tél. +33 (0)4 74 40 20 20 - Fax +33 (0)4 74 40 20 21 - [www.orapi-maintenance.com](http://www.orapi-maintenance.com)