

# TAKRAG® 1070XL D3062Y YELLOW

LINGETTES DEPOUSSIERANTES



## AVANTAGES

- Faible toxicité car aucune vapeur.
- Pas de COV.
- Les fibres ne peluchent pas car les filaments sont continus et robustes.
- La résine est dosée avec une proportion précise et très adaptée.
- La surface après essuyage est parfaitement propre et sèche. Au final, l'utilisateur en utilise moins et génère donc moins de déchet.
- Pliage des lingettes optimisé afin d'avoir une sortie simple du sachet.



AIRBUS CPSM64-03 Part 112 Vers B3

## DEFINITION

Lingettes formulées spécialement pour les ateliers de peinture. Cette lingette est imprégnée d'une combinaison de résines spécifiques qui absorbent toutes les poussières.

## MODE D'EMPLOI

Prendre une lingette, et essuyer la surface en un seul aller – retour.  
S'utilise feuille par feuille soit 500 utilisations / carton.

Stocker dans un endroit propre et sec pendant une durée maximum de 3 ans.

## CARACTERISTIQUES

Dimensions pliées :	20 x 30 cm
Dimensions dépliées :	40 x 60 cm
Couleur :	jaune
Nombre de lingettes / sachet :	10
Nombre de sachet / carton :	50
Nombre de lingettes / carton :	500
Composition :	Mélange de polyester / viscosse
Type de tissage :	Tissu non tissé

## DOMAINES D'APPLICATION

Dépoussiérage avant peinture, avant laquage, avant sérigraphie, vernis, ... etc  
Dépoussiérage dans l'électronique.  
Automobile, aéronautique, constructions métalliques,  
...

## EMBALLAGE

Carton de 500 Réf. D3062Y-50X10

Existe aussi en sachet de 2 lingettes.

Carton de 200 Réf. D3062Y-100X2

FTD3062Y / Indice 04 – 20/11/2020

ORAPI® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI® n'assume aucune responsabilité quant à : à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.