

FIX GLUE

Index 2 - date : 30/04/2013

Adhésif ultra-rapide, plastiques, bois et pvc.

1 / Domaine d'application

Collage haute performance, facile d'emploi. Colle propre avec une grande résistance à l'arrachement. 1 flacon de 20 g = jusqu'à 4000 collages / 1 goutte = 1 cm² environ.

Pour le collage du bois, cuir, tissu, céramique, plastiques, PVC, papiers, cartons... Tous types de matériaux sauf téflon, polyéthylène et dérivés.

2 / Caracteristiques

Couleur	transparente
Densité	1,05
Viscosité	80 - 120 cP
Température d'utilisation	-60 à +80°C
Temps de prise :	
plastiques, verre, caoutchoucs	3 à 5 secondes
métaux, bois	15 à 30 secondes
Résistance à la traction SBR/SBR	220 daN/cm ² (ASTM D 2095)
Résistance aux chocs	15 daN/cm ² (ASTM 950)

3 / Mode d'emploi

Prête à l'emploi. Pour obtenir une polymérisation optimale donc un collage parfait, il est nécessaire que le degré hygrométrique de l'air du local où elle est utilisée, soit au moins de 50% et que les pièces assemblées soit propres et sèches.

4 / Conditionnements

Code 80-20

Flacon 20 g

3287270011241

DEGRYP-OIL® ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi.
DEGRYP-OIL® n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

DEGRYP-OIL - GROUPE ORAPI

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres – 01150 Saint-Vulbas – France

Tél. + 33 (0)4 74 40 20 20 – Fax + 33 (0)4 74 40 20 21

www.degrypoil.com – contact@degrypoil.com