

FIX RACCORDS

Index 3 - date : 30/04/2013

Adhésif anaérobie mono composant polyvalent pour l'étanchéité des bouchons, tubes et raccords filetés métalliques.

Conforme* à la norme AFNOR – NFEN751-1H pour gaz, eau chaude et froide.

1 / Domaine d'application

Mono composant, propre, facile d'emploi et non toxique, qui remplace les pâtes, les rubans et la filasse. Ne risque pas de colmater les filtres. Assure l'étanchéité des filetages métalliques de toute nature : laiton, acier brut ou traité, inox...

Convient pour des raccords coniques et cylindriques jusqu'à 3 pouces. Protège contre la corrosion. Se démonte avec de l'outillage standard. Etanchéité immédiate à basse pression. Peut étancher jusqu'à 1200 bars après polymérisation complète du produit (bien appliqué) et sous réserve des performances des raccords.

Chauffages, sanitaires, climatisation, hydraulique, pneumatique, automobile...

2 / Caractéristiques

Aspect	pâte thixotrope
Couleur	jaune orangée (peut brunir dans le temps)
Température de fonctionnement	-60 à +150°C (200°C en pointe)
Résistance mécanique sur ACIER M10	10 à 20 N.m (NFT 76.124)
Temps de prise à 20°C	
Cuivre et ses alliages	<5 minutes
Acier	2 à 10 minutes
Inox	< 30 minutes
Temps de prise à 40°C	
Cuivre et ses alliages	< 2 minutes
Acier	1 à 5 minutes
Inox	< 10 minutes
Jeu maximum d'utilisation	0,4 mm

3 / Mode d'emploi

Prêt à l'emploi. Température d'application: +5 à +40°C.

Appliquer l'adhésif sur des surfaces propres et sèches de manière à combler totalement le jeu.

4 / Conditionnements

Code 80-21 Flacon accordéon 50 ml 3287270011296

* Produit du Groupe ORAPI agréé sous la référence 367

DEGRYP-OIL® ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi.
DEGRYP-OIL® n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

DEGRYP-OIL - GROUPE ORAPI

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres – 01150 Saint-Vulbas – France

Tél. + 33 (0)4 74 40 20 20 – Fax + 33 (0)4 74 40 20 21

www.degrypoil.com – contact@degrypoil.com