

LUBRIFIANT SEC AU GRAPHITE SPECIAL SERRURES

Index 0 - date : 27/04/2018

1 / Avantages et Domaines d'applications

Lubrifie.

Evite le grippage lié à l'humidité et au gel.

Sec, il ne laisse pas de trace de gras sur vos clés.

Insensible aux variations climatiques : grosses chaleurs et grands froids.

Ne colle pas les poussières.

Retarde l'usure, facilite les mouvements des mécanismes grâce aux particules de GRAPHITE micronisées dont le coefficient de frottement est très bas.

Barillets serrures (tous les types), petits engrenages, pièces de mécanique fine, ligne de césure, goupilles, pistons, cylindres...

2 / Caractéristiques

Additif graphite

Aspect sec après évaporation

Couleur noir

3 / Mode d'emploi

Bien agiter l'aérosol avant utilisation.

Utiliser le tube prolongateur pour des applications précises ou d'accès difficiles.

Pulvériser avec soin une petite quantité de lubrifiant graphite des 2 côtés de vos serrures.

Attendre quelques secondes et essuyer les débordements.

4 / Conditionnement

Code 80-13

Aérosol 270/150 ml en carton de 12

3564119972919

DEGRYP-OIL® ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi.
DEGRYP-OIL® n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

DEGRYP-OIL - GROUPE ORAPI

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres – 01150 Saint-Vulbas – France

Tél. + 33 (0)4 74 40 20 20 – Fax + 33 (0)4 74 40 20 21

www.degrypoil.com – contact@degrypoil.com