

LUBRIFIANT AU PTFE SPECIAL SERRURES

Index 7 - date : 28/02/2019

1 / Domaine d'application

Lubrifie.
Dégrippe.
Protège contre la corrosion et l'humidité.
Prévient la formation de givre.
Anti-usure, grâce aux particules de PTFE.

Barillets serrures (tous les types), petits engrenages, pièces de mécanique fine, ligne de césure, goupilles, pistons, cylindres...

2 / Caractéristiques

Additif	PTFE
Aspect	liquide
Couleur	blanc
Densité (ASTM D 4052)	0,840

3 / Mode d'emploi

Bien agiter l'aérosol avant utilisation. Utiliser le tube prolongateur pour des applications précises ou d'accès difficiles. Fonctionne dans toutes les positions.

4 / Conditionnements

Code 70-01G	Aérosol 270/150 ml	3287270070019
-------------	--------------------	---------------

DEGRYP-OIL® ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi.
DEGRYP-OIL® n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

DEGRYP-OIL - GROUPE ORAPI

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres – 01150 Saint-Vulbas – France
Tél. + 33 (0)4 74 40 20 20 – Fax + 33 (0)4 74 40 20 21
www.orapi.com – contact@orapi.com