

LUBRIFIANT SILICONE

Index 3 - date : 30/04/2013

Huile silicone anti-adhérente et lubrifiante.

1 / Domaine d'application

Anti-adhérent, ne laisse pas de résidus (traitement des lames de massicot), facilite le glissement des rames de papier en imprimerie, empêche les caoutchoucs de coller (joints de porte).

Démoulant des matières plastiques.

Facilite le glissement du bois sur les machines en menuiserie.

Lubrifie les petits éléments mécaniques : métal/métal, métal/plastique, bois/métal (tiroirs, charnières, fermetures à glissières...).

Imperméabilise le cuir, rénove les surfaces synthétiques.

Protège les circuits électriques contre l'humidité.

2 / Caractéristiques

Aspect	liquide limpide
Couleur	incolore
Densité	0,670
Rigidité diélectrique	16 kV / mm

3 / Mode d'emploi

Pulvériser sur des surfaces sèches, propres et non grasses.

Appliquer un film fin et régulier sur les surfaces à traiter, tout excès est inutile. Pour la protection d'éléments électriques, ne pas vaporiser sur du matériel sous tension.

Ne pas utiliser avant mise en peinture ou traitements de surface ultérieurs.

Lubrifiant Silicone n'est pas compatible avec les lubrifiants pétroliers.

4 / Conditionnements

Code 005-701

Aérosol 520/300 ml

3287270057010

DEGRYP-OIL® ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi.
DEGRYP-OIL® n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

DEGRYP-OIL - GROUPE ORAPI

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres – 01150 Saint-Vulbas – France

Tél. + 33 (0)4 74 40 20 20 – Fax + 33 (0)4 74 40 20 21

www.degrypoil.com – contact@degrypoil.com