

DEGRIPPANT AU PTFE

Index 5 - date : 30/04/2013

Dégrippant Multi-usages additivé au PTFE.

1 / Domaine d'application

Dégrippe.
Lubrifie.
Anti-corrosion et anti-humidité.
Anti-usure.

Bricolage, habitat, cycles, jardinage, automobiles et tout matériel : agriculture, marine, industrie...

2 / Caractéristiques

Additif PTFE
Aspect liquide
Couleur blanc
Densité (ASTM D 4052) 0,850
Point éclair en vase clos > 62°C
Corrosion des métaux néant
Garanti sans acide.

3 / Mode d'emploi

Bien agiter l'aérosol avant utilisation. Utiliser le tube prolongateur pour des applications précises ou d'accès difficiles. Fonctionne dans toutes les positions.

4 / Conditionnements

Code 70-00

Aérosol 270/150 ml

3287270070002

DEGRYP-OIL® ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi.
DEGRYP-OIL® n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

DEGRYP-OIL - GROUPE ORAPI

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres – 01150 Saint-Vulbas – France
Tél. + 33 (0)4 74 40 20 20 – Fax + 33 (0)4 74 40 20 21
www.degrypoil.com – contact@degrypoil.com