

DEGRIPPANT LUBRIFIANT

Index 6 - date : 30/05/2013

Dégrippant possédant un très grand pouvoir de pénétration.

1 / Domaine d'application

DEGRYP-OIL® le vrai, super dégrippant dont l'action très rapide permet un démontage facile de toutes pièces métalliques oxydées.

Dégrippe, lubrifie et protège les pièces contre la corrosion.
Laisse un léger film hydrophobe anticorrosion.

2 / Caractéristiques

Aspect	liquide limpide
Couleur	incolore à jaune pâle
Densité	0,82
Point éclair en vase clos	>62°C
Corrosion des métaux	néant

Garanti sans acide et sans silicone

3 / Mode d'emploi

Agiter l'aérosol avant emploi.
Pulvériser sur les endroits à débloquer.

4 / Conditionnements

Code 10-03	Burette ¼ litre	3287270010039
Code 10-01	Aérosol 520/300 ml	3287270010015
Code 10-06	Bidon de 5 litres	3287270010060

DEGRYP-OIL® ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi.
DEGRYP-OIL® n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

DEGRYP-OIL - GROUPE ORAPI

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres – 01150 Saint-Vulbas – France
Tél. + 33 (0)4 74 40 20 20 – Fax + 33 (0)4 74 40 20 21
www.degrypoil.com – contact@degrypoil.com