

DEGRIPPANT LUBRIFIANT AU BISULFURE DE MOLYBDENE

Index 4 - date : 30/04/2013

Dégrippant Lubrifiant de haute qualité spécialement étudié pour combattre tous les grippages.

1 / Domaine d'application

La formule au Bisulfure de Molybdène, MoS₂, accélère le désassemblage des pièces rouillées ou grippées (boulons, écrous, goujons, clavettes, etc.).
Dégrippant Lubrifiant au MoS₂ laisse un film lubrifiant permanent et anti-usure, prolongeant la vie de toutes pièces traitées.

2 / Caractéristiques

Aspect	liquide opaque
Couleur	gris noir
Densité	0,820
Point éclair en vase clos	>62°C
Corrosion des métaux	néant
Garanti sans acide	

3 / Mode d'emploi

Agiter l'aérosol avant emploi, afin d'assurer une suspension parfaite du MoS₂.
Pulvériser sur les endroits à débloquer.

4 / Conditionnements

Code 10-02	Aérosol 800/500 ml	3287270010022
------------	--------------------	---------------

DEGRYP-OIL® ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi.
DEGRYP-OIL® n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

DEGRYP-OIL - GROUPE ORAPI

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres – 01150 Saint-Vulbas – France
Tél. + 33 (0)4 74 40 20 205degrypoil + 33 (0)4 74 4degrypoil21
6www.degrypoil.com – contact@degrypoil.com