

DETECTEUR DE FUITES

Index 3 - date : 30/04/2013

Détecte les fuites gazeuses.

1 / Domaine d'application

Ne contenant pas d'huiles minérales, compatible avec tous les gaz, y compris l'oxygène. Permet de s'assurer de l'étanchéité des raccords ou soudures sur tous types de matériels.

Installations d'air comprimé, manomètre de bouteilles de gaz, installations frigorifiques, systèmes d'alimentation des véhicules à gaz...
Sur tuyauteries, robinets, raccords, vannes, canalisations, soupapes....

2 / Caractéristiques

Aspect liquide
Couleur incolore
Point éclair néant
pH 10,1

3 / Mode d'emploi

Vaporiser sur l'endroit à examiner, la détection de la fuite est caractérisée par une formation de bulles à l'endroit précis de la fuite.
Aérosol à conserver à l'abri du gel.

4 / Conditionnements

Code 50-97

Aérosol 650/400ml

3287270050974

DEGRYP-OIL® ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi.
DEGRYP-OIL® n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

DEGRYP-OIL - GROUPE ORAPI

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres – 01150 Saint-Vulbas – France
Tél. + 33 (0)4 74 40 20 20 – Fax + 33 (0)4 74 40 20 21
www.degrypoil.com – contact@degrypoil.com