

GLISS BOIS®

Index 6 - date : 30/04/2013

Facilite le glissement du bois

1 / Domaine d'application

Formule sans silicone.

Facilite le glissement du bois sur les machines à bois.

Permet l'application de toute peinture ultérieure sur le bois.

2 / Caractéristiques

Aspect liquide limpide

Couleur jaune pâle

Densité 0,670

Stabilité thermique 200°C

Garanti sans acide

3 / Mode d'emploi

Essuyer soigneusement les tables avant emploi du produit.

Agiter l'aérosol avant emploi. Fonctionne dans toutes les positions.

4 / Conditionnements

| | | |
|-------------|--------------------|---------------|
| Code 10-823 | Aérosol 520/300 ml | 3287270108231 |
| Code 10-824 | Jerrican 5 l | 3287270108248 |
| Code 10-825 | Fût 200 l | 3287270008258 |

GLISSBOIS

DEGRYP-OIL® ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi.
DEGRYP-OIL® n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

DEGRYP-OIL - GROUPE ORAPI

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres – 01150 Saint-Vulbas – France

Tél. + 33 (0)4 74 40 20 20 – Fax + 33 (0)4 74 40 20 21

www.degrypoil.com – contact@degrypoil.com