

GRAISSE LITHIUM UNIVERSELLE

Index 5 - date : 30/04/2013

Graisse performante à base de savon de lithium et d'huile minérale à haut pouvoir lubrifiant

1 / Domaine d'application

Graisse multifonction, adhérente, résistante à l'oxydation et à l'eau et qui assure une bonne protection antirouille. Graissage général : roulements, paliers lisses, articulations diverses.

2 / Caractéristiques

Aspect	texture lisse
Couleur	marron clair
Grade NLGI	2
Point de goutte	>190°C
Température d'utilisation	-25 à +130°C
Antirouille - EMCOR NFT 60-135	≤2
Corrosion sur cuivre - ASTM D4048.....	1b maxi

3 / Mode d'emploi

Graisse de consistance moyenne, particulièrement pompable en graissage manuelle. Elle constitue une solution économique en usage courant ou peu sévère.

4 / Conditionnements

Code 80-08	Burette 125 ml	3287270080087
Code 30-84	Cartouche 400 g	3287270030846
Code 30-72	Aérosol 520/300 ml	3287270030723
Code 30-842	Seau de 2 kg	3287270308426

DEGRYP-OIL® ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi.
DEGRYP-OIL® n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

DEGRYP-OIL - GROUPE ORAPI

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres – 01150 Saint-Vulbas – France
Tél. + 33 (0)4 74 40 20 20 – Fax + 33 (0)4 74 40 20 21
www.degrypoil.com – contact@degrypoil.com