

GRAISSE ROSE

Index 4 - date : 15/12/2017

Graisse calcique pour usages dans des conditions très humides et d'immersion.

1 / Domaine d'application

Lubrification de mécanismes soumis à des contacts avec de l'eau.
Graissage des gonds de portes, robinetterie, volets, roulements, rotules, ...
Adaptée aux milieux marins et hydrauliques.
Protège les mécanismes contre l'oxydation et le grippage.

2 / Caractéristiques

Aspect	butyreux
Couleur	rose
Point de goutte - (NFT 60.102)	> 90°C
Grade NLGI	2
Température d'utilisation	-20 à +65°C
Tenue à l'eau	insoluble

3 / Mode d'emploi

La GRAISSE ROSE de consistance moyenne est facile à appliquer en graissage manuel.

4 / Conditionnements

Code 30-60

Boîte de 300 g

3287270030600

DEGRYP-OIL® ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi.
DEGRYP-OIL® n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

DEGRYP-OIL - GROUPE ORAPI

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres – 01150 Saint-Vulbas – France
Tél. + 33 (0)4 74 40 20 20 – Fax + 33 (0)4 74 40 20 21
www.degrypoil.com – contact@degrypoil.com