

HUILE DE COUPE ENTIERE

Index 4 - date : 30/04/2013

Huile de coupe extrême pression.

1 / Domaine d'application

L'HUILE de COUPE ENTIERE polyvalente est utilisée pour le tournage, le fraisage, l'alésage, le sciage, le taraudage et le perçage (aciers, aciers inoxydables, alliages de cuivre et d'aluminium...).

Ne tache pas, inodore, possède un bon pouvoir réfrigérant et anticorrosion. Réduit le frottement et l'usure des outils.

2 / Caractéristiques

Aspect liquide limpide
Couleur brun clair
Densité à 20°C 0,850
Viscosité à 40°C - (ASTM D445) 38 cSt

3 / Mode d'emploi

Pulvériser en utilisant le tube prolongateur pour les endroits difficiles d'accès. Appliquer sur les outils avant et pendant les opérations difficiles, au goutte à goutte ou au pinceau.

4 / Conditionnements

Code 80-01	Burette 125 ml	3287270080018
Code 40-593	Aérosol 520/300 ml	3287270405934
Code 40-60	Bidon de 1 l	3287270040609

DEGRYP-OIL® ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi.
DEGRYP-OIL® n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

DEGRYP-OIL - GROUPE ORAPI

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres – 01150 Saint-Vulbas – France
Tél. + 33 (0)4 74 40 20 20 – Fax + 33 (0)4 74 40 20 21
www.degrypoil.com – contact@degrypoil.com