FICHE TECHNIQUE

# HUILE DE BRICOLAGE

Index 4 - date : 30/04/2013

Lubrifiant polyvalent.

## 1 / Domaine d'application

Huile à haut index de viscosité. Excellente stabilité thermique, associée à une résistance à l'oxydation exceptionnelle. Très bonnes propriétés anti-usure, anticorrosion et antirouille.
Parfaite neutralité vis à vis des joints.
Lubrification de tous mécanismes ne nécessitant pas une huile extrême pression.

Habitat, atelier, jardinage, auto, cycle...

## 2 / Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Aspect ..... | liquide limpide |
| Couleur ..... | jaune pâle |
| Densité (ASTM D 4052) ..... | 0,850 |
| Viscosité à 40°C ..... | 8 cSt |

## 3 / Mode d'emploi

Appliquer au goutte à goutte ou au pinceau, sur les pièces à lubrifier ou à protéger.

## 4 / Conditionnements

| | | |
|---|---|---|
| Code 80-04 | Burette 125 ml | 3287270080049 |

*DEGRYP-OIL® ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi.*
*DEGRYP-OIL® n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.*

DEGRYP-OIL - GROUPE ORAPI
Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres – 01150 Saint-Vulbas – France
Tél. + 33 (0)4 74 40 20 20 – Fax + 33 (0)4 74 40 20 21
www.degrypoil.com – contact@degrypoil.com