

## HUILE FINE PURE

Index 7 - date : 30/04/2013

### 1 / Domaine d'application

Lubrifie et protège de la corrosion les mécanismes délicats et de précision.  
Petits moteurs électriques, armes, cycles, machines à coudre, appareils ménagers, fixations de skis, gonds et charnières de portières, etc.

Lorsqu'une huile minérale très fluide est préconisée en hydraulique, pour des glissières ou des turbines, notre huile peut être utilisée.

### 2 / Caractéristiques

Aspect .....	liquide limpide fluide
Couleur .....	incolore
Densité à 20°C .....	0,857
Viscosité à 40°C .....	15 cSt
Point éclair .....	200°C

### 3 / Mode d'emploi

S'utilise en aérosol, à la burette, en graissage à l'huile perdue, suivant les utilisations.

### 4 / Conditionnements

Code 80-06	Burette 125 ml	3287270080063
Code 20-48	Burette 250 ml	3287270020489
Code 20-16	Aérosol 520/300 ml	3287270020168
Code 20-51	Jerrican 5 l	3287270020519

DEGRYP-OIL® ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi.  
DEGRYP-OIL® n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

**DEGRYP-OIL - GROUPE ORAPI**

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres – 01150 Saint-Vulbas – France  
Tél. + 33 (0)4 74 40 20 20 – Fax + 33 (0)4 74 40 20 21  
www.degrypoil.com – contact@degrypoil.com